

FUSION 2

Convence por su diseño compacto y ergonómico. El fácil manejo y la excelente calidad de soldadura la han convertido en superventas.



- Sus 450 mm la convierten en la más corta de su clase de potencia
- Protección contra el arranque del motor que evita un arranque en frío
- Entrada de hilo sin torsión a ambos lados
- Patín de soldadura giratorio, 360°
- Sistema electrónico integrado para el ajuste sin escalas de la temperatura de precalentamiento y el volumen de extrusión

OOO Datos Técnicos:

Datos técnicos		
Tensión	V~	230 / 120
Potencia	W	2800
Material		PE / PP
Temperatura del aire	°C	hasta 340
Temperatura de plastificación	°C	hasta 300
Hilo de soldadura	mm	Ø 4
Rendimiento PE	kg/h	1.3 – 1.8
Dimensiones (L x An x Al)	mm	450 x 98 x 225
Peso	kg	5.9
Símbolo de conformidad		CE
Clase de protección II		□
Nº artículo:		
119.200	Extrusora manual FUSION 2, 230 V / 2800 W, con enchufe europeo	
150.102	Extrusora manual FUSION 2, 120 V / 2800 W, con enchufe CEE	
Envío:	FUSION 2, patín de soldadura liso, caja	