

Weldplast 600

Centro Extrusora Manual

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARTÍCULO	170461
VOLTAJE	230 V
FRECUENCIA	50/60 Hz
POTENCIA	3680 W
ADITIVO DE SOLDADURA	Ø 4–5 mm / 0.16–0.2 in
SALIDA DE MATERIAL Ø 4 MM	2.6 - 4.0 kg/h
SALIDA DE MATERIAL Ø 5 MM	3.6 - 6.0 kg/h
MATERIALES DE SOLDADURA	HD-PE, PP
GUÍA AÉREA	Exterior
CALEFACCIÓN DE TORNILLO	Calentador de bobina
CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL AIRE	Bucle cerrado
LQS	Sí
PANTALLA	Sí
MOTOR DE SOPLADOR SIN ESCOBILLAS	Sí
MOTOR DE ACCIONAMIENTO SIN ESCOBILLAS	Sí
LUZ DE TRABAJO LED	Sí
LONGITUD	809.0 mm
ANCHO	140.0 mm
ALTURA	273.0 mm
PESO	12.2 kg
LA LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	5.0 m
ENCHUFE	CEE azul, 3 polos, 16A
NIVEL DE EMISIÓN DE RUIDO	< 70 dB(A)
MARCA DE CONFORMIDAD	CE
CLASE DE PROTECCIÓN	I